

Feindraht-Stumpfschweissgerät Typ S



Feindraht-Stumpfschweissgerät Typ S

schlatter
Die sichere Verbindung.

Feindraht-Stumpfschweissgerät Typ S

Gerätetyp	S-1	S-1,5	S-2	S-2,5	SA-1,5	SA-1,8
Schweissbereich						
Eisen, Stahl, Nickel mm Ø	0,3 - 1,0	0,5 - 1,5	0,7 - 2,0	0,8 - 2,5	-	-
Kupfer, Messing, Bronze, Leicht-metal mm Ø	-	-	-	-	0,5 - 1,5	0,7 - 1,8
Elektrische Daten						
Nennleistung bei 50% ED KVA	0,3				0,37	
Absicherung träge bei 42 V A	16				-	
bei 110 V A	10				10	
bei 230 V A	10				10	
bei 400 V A	10				10	
Masse und Gewichte						
(ohne Zubehör) L x B x H mm	200 x 200 x 450					
Gewicht netto kg	9				11	12

Die Feindraht-Stumpfschweissgeräte, Typ S, werden mit der Standardausrüstung geliefert. Je nach Bedarf können die Geräte mit Sonderzubehör weiter ausgebaut werden.

Standardausrüstung

- Elektroden mit V-Rillen
- Glühelektroden
- Beleuchtungsgarnitur
- Schwenkbare Lupe
- Drahtschere für Durchmesser bis 1,2 mm

Sonderzubehör

- Maschinenständer
- Fahrgestell mit 2 Rädern

Besondere Merkmale

- Zieh feste Schweissverbindungen von konstant guter Qualität
- Automatischer Ablauf des Schweissvorganges
- Hohe Ausrichtungsgenauigkeit durch präzise Parallelführung
- Robuste und funktionssichere Bauart
- Einfache Bedienung und Wartung
- Leistungsfähiger Ersatzteildienst

H.A. Schlatter AG
CH-8952 Schlieren

Telefon +41-1 732 71 11
 Telefax +41-1 730 94 76
 E-mail email@schlatter.ch
 Internet www.schlatter.ch

schlatter
Die sichere Verbindung.